



Technische Daten Ledvance LED-Spot  
Combo Adjust Aluminium Weiß 6W  
600lm 60D - 827-830-840 CCT | 82mm -  
Ausschnitt 68mm - IP65



[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 251011                                       |
| EAN                                     | 4058075845091                                |
| Marke                                   | Ledvance                                     |
| Herstellername                          | SPOT COMBO ADJUST V 6W CPS DIM 60DEG IP65 WT |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                      |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                        |

## Technische Informationen

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                                    |
| Watt                         | 6                                                 |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                                           |
| Dimmbar                      | Dimmbar                                           |
| Farbcode                     | 827 Extra Warmweiß, 830 Warmweiß, 840 Kaltweiß    |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 2700 Extra Warmweiß, 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe                   |
| Helle Farbe                  | Weiß                                              |
| Farbsteuerung                | CCT                                               |
| Lichtstrom (Lumen)           | 600                                               |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 92                                                |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 60                                                |

Produkttyp

LED Strahler

## Informationen zur Leuchte

Befestigung

Einbau

Ausgeschnitten (mm)

68

IP-Schutzklasse

IP65 - staub- und wasserdicht

Prallschutz

IK03 - 0.35 Joule

Betriebstemperatur

-20°C bis +40°C

Gehäuse

Aluminium

Sockelfarbe

Weiß

Notfallbeleuchtung

Keine Notfallbeleuchtung

Leistungsfaktor

>0.90

Schwenkbar

Ja

Produktserie

SPOT COMBO ADJUST

## Maße

Breite (mm)

82

Höhe (mm)

48

Durchmesser (mm)

82

## Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

**Warum BeleuchtungDirekt?**



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

