



Technische Daten Ledvance  
Wasserdicht Deckenleuchte  
Feuchtigkeitsdicht FLEX  
Durchgangsverdrahtung PC 34W  
5600lm - 840 Kaltweiß | 120cm -Ersatz  
Für 2x36W

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 255008                                 |
| EAN                                     | 4099854440601                          |
| Marke                                   | Ledvance                               |
| Herstellername                          | DP FLEX TH 1200 P 34W ML 840 IP66 LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                 |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 2x36                        |
| Watt                     | 34                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 5600                        |

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 165                        |
| Leistungsfaktor              | >0.90                      |
| Länge                        | 120cm                      |
| Produkttyp                   | Wasserfeste Wannenleuchten |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage                        |
| Leuchtenverbindung | PI [Steckverbindung]                      |
| Optikabdeckung     | Opal                                      |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C                           |
| Gehäuse            | PC (Polycarbonat)                         |
| Sockelfarbe        | Grau                                      |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1290 |
| Breite (mm) | 88   |
| Höhe (mm)   | 73   |

## Sensorinformationen

### Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour



Trustpilot

