

## Technische Daten Philips LED Downlight Coreline DN145B 21W 2100lm 84D - 830 Warmweiß | 205mm



[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                           | 235937                      |
| EAN                                     | 8710163339498               |
| Marke                                   | Philips                     |
| Herstellername                          | DN145B LED20S/830 PSU II WH |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                     |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 35000                       |

### Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung        |
| Schwenkbar               | Nein                        |
| Technologie              | LED Integriert              |
| Watt                     | 21                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Inkl. Treiber            | Ja                          |

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 84                              |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 2100                            |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 100                             |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                           |
| Installationstiefe(mm)                    | 34                              |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 28 - für Flure und Lagerräume |
| Optikabdeckung                            | PMMA (Polymethylmethacrylat)    |
| Produkttyp                                | LED Downlight                   |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| EOC8                | 33949899                 |
| Befestigung         | Einbau                   |
| Ausgeschnitten (mm) | 205                      |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule        |
| Betriebstemperatur  | 0°C bis +35°C            |
| Gehäuse             | Aluminium                |
| Sockelfarbe         | Weiß                     |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                     |
| Leuchtenverbindung  | Kabel, 2-polig           |
| Produktsérie        | DN145B                   |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 28  |
| Durchmesser (mm) | 217 |

## Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



**individuelle** Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



**einfache** Retour